

FIAT SCUDO

FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **FIAT SCUDO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GFK-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inklusiv Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchten** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchserhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Die **Winter-Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



DER
100%
NACH MEINEN
WÜNSCHEN
AUSBAU



FIAT-BRANCHENAKTION

Bei dem Erwerb eines Fiat Scudo in Verbindung mit der Fiat-Branchenaktion beinhaltet die Serienausstattung:

- isolierte Winter-Frischdienstauskleidung aus hochstabilen GFK-Formteilen
- rundumlaufende Airline-Schienen zur Ladungssicherung (außer Türbereiche)
- 1 Spanngurt für Airline-Schiene
- 1 Laderaum-Deckenleuchte in LED-Technik (Anschluss über werkseitige Türkontakte)
- Anti-Rutschmatte auf dem Fahrzeugboden (herausnehmbar)
- Vorrüstung für die Aufnahme eines optionalen Zwischenbodens
- Kühlaggregat DIAVIA 2000 (integriert, ohne Dachaufbau)
- DEKRA-Abnahme mit Zertifikat

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem **FIAT PROFESSIONAL Partner**.

FIAT SCUDO

Radstand	3.275 mm	L2	3.275 mm	L3
Dachausführung	Flachdach	H1	Flachdach	H1

Abmessungen Modelle mit Frontantrieb nach Umbau (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche)	2.050 mm	2.400 mm
Innenbreite (Bodengrundfläche)	1.230 mm	1.230 mm
Innenhöhe ¹	1.210 mm	1.210 mm
Breite zwischen den Radkästen (Normalbereifung)	1.230 mm	1.230 mm
Durchgang Schiebetür (Breite)	890 mm	890 mm
Durchgang Schiebetür (Höhe)	1.120 mm	1.120 mm
Durchgang Heck (Breite)	1.230 mm	1.230 mm
Durchgang Heck (Höhe)	1.160 mm	1.160 mm

Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht ²	131 kg	135 kg
Ladevolumen	3,05 m ³	3,57 m ³
Lademenge an Eurokisten ³	54 Stück	59 Stück
E2-Kisten auf dem Boden ³	10 Stück	11 Stück

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm. ² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung. ³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

Kühlanlage

Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 1.490 Watt (Frigo 2000) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur • Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Montage eines Elektro-Standteils in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich

Garantie der Firma Webasto: 24 Monate

Erforderliche Werksausstattung:

- Trennwand (ohne Fenster) zwischen Fahrerhaus und Laderaum
- Heck-Flügel Türen ohne Verglasung
- Schiebetür rechts

Inkompatibilitäten:

- nicht mit Trennwand CargoPlus-Klappe
- nicht mit 255 Grad Türen hinten
- Reserveradhalterung unter dem Fahrzeug entfällt
- nicht mit werkseitigem Nebenantrieb (nicht erforderlich)

>> Werkseitig vorhandenes Reserverad wird demontiert und nach dem Umbau lose im Laderaum beigelegt. <<

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH · D-36124 Eichenzell · Telefon 06659 9646-0 · info@winter-kuehlfahrzeuge.de