








# Das gesamte Modellangebot, nichts fehlt

	Höhe / Ladevolumen			MIN.	MAX.
	H1 (1545 mm)	H2 (1900 mm)	H3 (2100 mm)		
					
<b>Radstand (mm)</b>	<b>Fahrzeuglänge (mm)</b>				
3000	5189	7,3 m <sup>3</sup>	-	-	-
3520	5709	9,0 m <sup>3</sup>	10,8 m <sup>3</sup>	3,5	4,2
3520L	6109	-	12,0 m <sup>3</sup>	3,5	4,2
4100	7274	-	16,0 m <sup>3</sup>	3,5	7,2
4100L	7669	-	17,5 m <sup>3</sup>	5,2	7,2

Dritte Batterie verfügbar ab 4,25 t ZGG

	Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		MIN.	MAX.	Zulässiges Gesamtgewicht (t)
	Aufbauängen (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (t)	Aufbauängen (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (t)			
							
<b>Radstand (mm)</b>	<b>MIN.</b>	<b>MAX.</b>	<b>MIN.</b>	<b>MAX.</b>	<b>MIN.</b>	<b>MAX.</b>	<b>MAX.</b>
3000	2510	3000	3000	3000	-	-	-
3450	3395	3886	3886	3886	3395	3886	7,2
3750	4005	4495	4495	4495	4005	4495	7,2
4100	4005	4495	4495	4895	4005	4895	7,2
4350	-	-	-	5340	4830	5340	7,2
4750	-	-	-	6190	5690	6190	7,2