

Henschel Voll - Aluminiumpritsche

- Pritschenmaße (L x B x H): ca. 2.8 00 x 2.036 x 400 mm
- Bordwände aus ca. 25mm starken eloxierten Aluminium – Rohprofilen
- Seitenwände und Heckbordwand nach unten klappbar
- Stirnwand feststehend
- Boden aus Sperrholzplatte n (dunkelbraun) mit Siebdruckoberfläche, verschraubt mit Unterkonstruktion und versiegelt
- (4) paar (8 Stk.) Zurrpunkte, eingelassen in Bodenrahmen
- Kabinenschutz mit Leiterträgeraufsatz



Henschel Drei-Seiten-Kipper

- Pritschenmaße (L x B x H): ca 2.790 x 2030 x 400 mm
- Ladeboden (2,5 mm Bodenstärke)
- 3 Paar (6 Stk.) Zurrpunkte nach DIN EN eingelassen im Bodenblech
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium (Profilstärke ca. 25mm)
- Seitenwände klappbar, Heckbordwand klapp - und pendelbar, Stirnwand feststehend
- Kabinenschutz mit Leiterträgeraufsatz



Spier Trockenfrachtkoffer

- Laderaummaße (L x B x H): 2.660 x 1.980 x 1.900
- Aeroform-Kofferaufbau ATHLET S plus in glatter Sandwich-Bauweise
- Vorder- und Seitenwandstärke 17 mm.
- Aluminium-Scheuerleiste ca. 80 mm hoch seitlich und vorne im unteren Bereich.
- Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt 15mm , Oberfläche Siebdruck.
- Dachausführung in weiß-transluzenter Ausführung.
- Drehstangenverschluß 1x innenliegend abschließbar, rechter Türflügel mit einem innenliegenden Drehstangenverschluß
- 1 Reihe Airlineschiene beidseitig, höhe 1.000 mm
- Innenbeleuchtung Heckrahmen 1-fach Ausführung der Leuchtmittel: LED
- Radkästen, eckig im Aufbau
Radkastenabmessung (HxBxL): ca. 300x345x850mm
- lichte Breite zwischen den Radkästen: ca. 1.320 mm
- Designpaket, Verkleidung der Seiten unterhalb des Aufbaues Anbauteile in schwarz lackiert

