TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN		**2.2 DIESEL 120** STOP&START	**2.2 DIESEL 140** STOP&START	**2.2 DIESEL 140 EAT8** STOP&START	**2.2 DIESEL 180** STOP&START	**2.2 DIESEL 180 EAT8** STOP&START
MOTORISIERUNG						
Bauart		4-Takt Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkühler mit variabler Geometrie				
Hubraum [cm^3]		2184	2184	2184	2184	2184
Leistung [kW (PS)]		88 (120)	103 (140)	103 (140)	132 (180)	132 (180)
bei U/min (Leistung)		3500	3500	3500	3500	3500
Max. Drehmoment [Nm]		320	350	380	380	450
bei U/min (Drehmoment)		1400	1400	1400	1500	1500
Höchstgeschwindigkeit [km/h] / N2*		143 - 148	143 - 156 / 90*	148 - 155	156 - 170 / 90*	160 - 169 / 90*
Einspritzung		Elektronisch gesteuerte Common-Rail-Direkteinspritzung				
Kraftstoffart		Diesel				
Tankinhalt [l]		90				
Schadstoffnorm		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis / Euro VI E HDT	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis / Euro VI E HDT	Euro 6e-bis / Euro VI E HDT
KRAFTÜBERTRAGUNG						
Antrieb		Frontantrieb				
Getriebe		6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	8-Gang Automatik	6-Gang Manuell	8-Gang Automatik
BEREIFUNG, FAHRWERK & BREMSEN						
Serienbereifung & Felgen	Light	215/70 R15C 109/107S & 6JX15 ET68	215/70 R15C 109/107S & 6JX15 ET68	215/75 R16C 116/114R & 6JX16 ET68	215/70 R15C 109/107S & 6JX15 ET68	215/75 R16C 116/114R & 6JX16 ET68
	Maxi	-	215/75 R16C 116/114R & 6JX16 ET68	215/75 R16C 116/114R & 6JX16 ET68	215/75 R16C 116/114R & 6JX16 ET68	215/75 R16C 116/114R & 6JX16 ET68
	Maxi N2	-	225/75 R16C 121/120S & 6JX16 ET68	-	225/75 R16C 121/120S & 6JX16 ET68	225/75 R16C 121/120S & 6JX16 ET68
Bremstyp		Dual-H-I-Kreislauf; ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung				

Vorderradbremsen	innenbelüftete Scheibenbremsen				
Version Scheiben	30 - 33: Ø 280 mm x 28	33 - 35: Ø 280 mm x 28 35 Heavy - 40: Ø 300 mm x 32	35 - 35 Heavy: Ø 300 mm x 32	35: Ø 280 mm x 28 35 Heavy - 40: Ø 300 mm x 32	35 - 35 Heavy - 40 : Ø 300 mm x 32
Hinterradbremse	Scheibenbremsen				
Version Scheiben	30 - 33: Ø 280 mm x 16	33 - 35: Ø 280 mm x 16 35 Heavy - 40: Ø 300 mm x 22	35: Ø 280 mm x 16 35 Heavy: Ø 300 mm x 22	35 - 35 Heavy : Ø 280 mm x 16 40: Ø 300 mm x 22	35: Ø 280 mm x 16 35 Heavy - 40: Ø 300 mm x 22
Fahrwerk	Vorderachse: MacPherson-Einzelradaufhängung mit Querlenkern, Schraubenfedern, Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator Hinterachse: Rohrstarrachse mit parabelförmigen Längsblattfedern, Teleskopstoßdämpfern und flexiblen Seitenpuffern				
Spur vorn / hinten (mm)	1810 / 1790				
Wendekreis zwischen Bordsteinen [m]	L2: 12,5 | L2S: 13,6 | L3: 14,3 | L4: 15,3				

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	2.2 DIESEL 120 STOP&START	2.2 DIESEL 140 STOP&START			2.2 DIESEL 140 EAT8 STOP&START		2.2 DIESEL 180 STOP&START			2.2 DIESEL 180 EAT8 STOP&START		
GEWICHTE (VERSION)	**35**	**35**	**35+**	**40**	**35**	**35+**	**35**	**35+**	**40**	**35**	**35+**	**40**
Zul. Achslast (kg) vorn (Fahrgestell)	1850	1850	2100	2100	1960	2100	1850	2100	2100	1960	2100	2100
Zul. Achslast (kg) vorn (Pritsche)	1880	1880	2100	-	1960	2100	1880	2100	2100	-	2100	2100
Zul. Achslast (kg) hinten	2000	2000	2400	2400	2000	2400	2000	2400	2400	2000	2400	2400
Max. Anhängelast [kg] bei 12% Steigung (gebremst)	2500	2500	3000	2250	2500	3000	2500	3000	2250	2500	3000	2250
Max. Anhängelast [kg] bei 12% Steigung (ungebremst)	750	750			750		750			750		
Stützlast [kg]	100	100	120	100	100	120	100	120	100	100	120	100
Dachlast [kg] [1]	100	100			100		100			100		
VERBRAUCHSWERTE [2]												
Kraftstoffverbrauch (Kombiniert) [l/100 km]	11,0 - 11,6	10,0 - 12,1			11,0 - 12,7		9,0 - 12,9			10,0 - 13,2		
CO2-Emissionen (Kombiniert) [g/km]	284 - 305	258 - 317			285 - 332		233 - 338			254 - 347		
Kraftstoffart	Diesel											
Kraftstofftankvolumen [l]	90											
AdBlue-Tankvolumen [l]	19											

1) Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren. Das maßgebliche Gewicht wird bei Aufbauabnahme ermittelt.

2) Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der Motorspezifikationen vor, was die angegebenen Werte ändern kann. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO_2-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen. Vorläufige Werte die nach abschließeder Homologation variieren können.

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN	L2	L2 DOPPELKABINE	L2S	L3	L3 DOPPELKABINE	L4	L4 DOPPELKABINE
ABMESSUNGEN PRITSCHENWAGEN [1)]							
Gesamtfahrzeuglänge [mm]	5743	5738	6093	6328	6228	6693	6678
Breite ohne Außenspiegel [mm]	2100						
Fahrzeughöhe unbeladen [mm]	2424						
Radstand [mm]	3450	3450	3800	4035	4035	4035	4035
Überhang vorne / hinten [mm]	948 / 1345	948 / 1340	948 / 1345	948 / 1345	948 / 1245	948 / 1710	948 / 1695
Spurweite Vorderachse / Hinterachse [mm]	1810 / 1790						
Pritschenbreite außen [mm]	2100						
Pritschenbreite innen [mm]	2034						
Pritschenlänge außen [mm]	3310	2460	3660	3895	2950	4260	3400
Pritschenlänge innen [mm]	3248	2398	3598	3833	2888	4198	3338
Bordwandhöhe [mm]	400						
Ladehöhe (unbeladen) [mm]	1000						
Anzahl Verzurrösen Ladefläche	8	6	8	8	6	10	8

1) Maße können durch Verkleidungen, Serien- und Sonderausstattungen abweichen. Die Maße variieren je nach Höhe des Messpunktes.

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN	L2	L2 DOPPELKABINE	L2S	L3	L3 DOPPELKABINE	L4	L4 DOPPELKABINE
ABMESSUNGEN HECK-KIPPER [1)]							
Gesamtfahrzeuglänge [mm]	5623	-	-	6173	6255	-	-
Breite ohne Außenspiegel [mm]	2100	-	-	2100	2100	-	-
Fahrzeughöhe unbeladen [mm]	2330	-	-	2330	-	-	-
Radstand [mm]	3450	-	-	4035	4035	-	-
Überhang vorne / hinten [mm] / mit Toolbox*	948 / 1225	-	-	948 / 1190 (1225*)	948 / 1272	-	-
Spurweite Vorderachse / Hinterachse [mm]	1810 / 1790	-	-	1810 / 1790	1810 / 1790	-	-
Kipperbreite außen [mm]	2100	-	-	2100	2090	-	-
Kipperbreite innen [mm]	2027	-	-	2027	2027	-	-
Kipperlänge außen [mm] / mit Toolbox*	3150	-	-	3700 / 3150*	3000	-	-
Kipperlänge innen [mm] / mit Toolbox*	3040	-	-	3590 / 3040*	2890	-	-
Bordwandhöhe [mm]	400	-	-	400	400	-	-
Ladehöhe (unbeladen) [mm]	1030	-	-	1030	1030	-	-
ABMESSUNGEN 3-SEITEN-KIPPER [1)]							
Gesamtfahrzeuglänge [mm] / mit Toolbox*	5696	-	-	6170 / 6210*	6123	-	-
Breite ohne Außenspiegel [mm]	2100	-	-	2100	2100	-	-
Fahrzeughöhe unbeladen [mm]	2335	-	-	2335	2360	-	-
Radstand [mm]	3450	-	-	4035	4035	-	-
Überhang vorne / hinten [mm]	948 / 1298	-	-	948 / 1187	948 / 1140	-	-
Spurweite Vorderachse / Hinterachse [mm]	1810 / 1790	-	-	1810 / 1790	1810 / 1790	-	-
Kipperbreite außen [mm]	2100	-	-	2100	2100	-	-
Kipperbreite innen [mm]	2000	-	-	2000	2000	-	-
Kipperlänge außen [mm] / mit Toolbox*	3294	-	-	3794 / 3144*	2994	-	-
Kipperlänge innen [mm] / mit Toolbox*	3160	-	-	3660 / 3010*	2860	-	-
Toolbox Länge x Breite x Höhe [mm] (optional)	-	-	-	600 x 2000 x 1300	-	-	-
Bordwandhöhe [mm]	400	-	-	400	400	-	-
Ladehöhe (unbeladen) [mm]	1100	-	-	1100	1100	-	-

1) Maße können durch Verkleidungen, Serien- und Sonderausstattungen abweichen. Die Maße variieren je nach Höhe des Messpunktes.

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN	L2	L2 DOPPELKABINE	L2S	L3	L3 DOPPELKABINE	L4	L4 DOPPELKABINE
ABMESSUNGEN LEICHTBAUKOFFER [1)]							
Gesamtfahrzeuglänge mit 270° Flügeltüren [mm]	-	-	-	6715	-	6915	-
Gesamtfahrzeuglänge mit Ladeboardwand [mm]	-	-	-	6957	-	7155	-
Breite ohne Außenspiegel [mm]	-	-	-	2100	-	2100	-
Breite mit Außenspiegel [mm]	-	-	-	2674	-	2674	-
Fahrzeughöhe unbeladen [mm]	-	-	-	3230	-	3380	-
Radstand [mm]	-	-	-	4035	-	4035	-
Überhang vorne / hinten [mm]	-	-	-	948 / 1732	-	948 / 1932	-
Spurweite Vorderachse / Hinterachse [mm]	-	-	-	1810 / 1790	-	1810 / 1790	-
Rechte seitliche Tür [mm]	-	-	-	1020	-	1020	-
Dachbox mit Stauraummöglichkeit [m^3]	-	-	-	1	-	1	-
Breite Aufbau Leichtbaukoffer außen [mm]	-	-	-	2130	-	2130	-
Gesamtlänge Aufbau Leichtbaukoffer außen [mm]	-	-	-	4300	-	4500	-
Ladeboardwand höhe [mm]	-	-	-	1450	-	1450	-
ABMESSUNGEN PLATTFORM FAHRGESTELL [1)]							
Gesamtfahrzeuglänge [mm]	5358	-	-	5943	-	6308	-
Breite ohne Außenspiegel [mm]	2050	-	-	2050	-	2050	-
Fahrzeughöhe unbeladen [mm]	2153	-	-	2153	-	2153	-
Radstand [mm]	3450	-	-	4035	-	4035	-
Überhang vorne / hinten [mm]	948 / 960	-	-	948 / 960	-	948 / 1325	-
Spurweite Vorderachse / Hinterachse [mm]	1810 / 1790	-	-	1810 / 1790	-	1810 / 1790	-

1) Maße können durch Verkleidungen, Serien- und Sonderausstattungen abweichen. Die Maße variieren je nach Höhe des Messpunktes.

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN	L2	L2 DOPPELKABINE	L2S	L3	L3 DOPPELKABINE	L4	L4 DOPPELKABINE
ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [1]							
Gesamtfahrzeuglänge [mm]	5358		5708	5943		6308	
Breite ohne Außenspiegel [mm]	2050						
Fahrzeughöhe unbeladen [mm]	2254						
Radstand [mm]	3450		3800	4035		4035	
Überhang vorne / hinten [mm]	948 / 960		948 / 960	948 / 960		948 / 1325	
Spurweite Vorderachse / Hinterachse [mm]	1810 / 1790						

1) Maße können durch Verkleidungen, Serien- und Sonderausstattungen abweichen. Die Maße variieren je nach Höhe des Messpunktes.